


Spezifikationen

Bezeichnung		Koaxialkabel Maas RG58 C/U - ECO - eca		
Typ		RG-58	ECO	
				
Abmessungen				
Nr.	Bezeichnung	Maße	Material	Farbe
1	Inneleiter	1/0.90±0.003mm	Cu	Kupfer
2	Dielektrikum	2.95±0.1mm	PE	Transparent
3	Abschirmung	80*0.10mm	Cu	Kupfer
4	Isolation	5.0±0.10mm	PVC	Schwarz
5	Aufdruck	Maas RG 58 C/U – eca -		
Elektrische Eigenschaften				
		Einheit	Wert	
Kapazität		pF/m	100±5	
Impedanz		Ω	50±2	
Verkürzungsfaktor		%	66	
Min. Biegeradius		mm	30	
Max. Spannung		VMS	1500	
Max. Frequenz		MHz	3000	
Temperaturbereich		°C	-20 ~ +80	
Dämpfung @ 20°C	200MHz	dB/100m	21	
	400 MHz	dB/100m	31	
	900 MHz	dB/100m	49	
	1500 MHz	dB/100m	68	
	2000 MHz	dB/100m	82	
	2500 MHz	dB/100m	85	
	3000 MHz	dB/100m	104	